



"NAC-TY34ELN1 NAC-TY34ELU1"	"NAC-TY32ELN1 NAC-TY32ELU1"	"NAC-TY32ELN1 NAC-TY32ELU1"	"NAC-TY34ELN1 NAC-TY34ELU1"	"NAC-TY32ELN1 NAC-TY32ELU1"	"NAC-TY32ELN1 NAC-TY32ELU1"	واحد	مدل دستگاه
						+	تصویر پیل
24000	18000	12000	24000	18000	12000	Btu/h	ظرفیت سرمایش
24500	18000	12000	24500	18500	12500	Btu/h	ظرفیت گرمایش
2131 / 9.7	1598 / 7.3	1066 / 4.8	2132 / 9.9	1598 / 7.4	1066 / 4.9	W/A	جریان نامی سرمایش
1989 / 9	1461 / 6.6	974 / 4.4	1992 / 9.2	1504 / 7	1016 / 4.7	W/A	جریان نامی گرمایش
1300/1400	950/950	550/550	1000/1050	800/800	550/550	CMH	میزان گردش هوا گرمایش، سرمایش پیل داخلی
3.3	3.3	3.3	3.30	3.30	3.30	W/W	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش
3.61	3.61	3.61	3.60	3.60	3.60	W/W	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	-	گاز سرد
49	43	39	49	45	42	db	حد اکثر شدت صدا (پیل داخلی)
55	50	49	55	55	50	db	حد اکثر شدت صدا (پیل خارجی)
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	q	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Ø12(1/2")	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø12(1/2")	Ø12(1/2")	Ø9.52(3/8")	mm/inch	لوله گاز (برگشت)
Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	mm/inch	لوله مایع (رفت)
25	20	15	25	20	15	m	حد اکثر لوله کشی
15	10	5	15	10	5	m	حد اکثر ارتفاع لوله کشی
1010×315×220	910×294×206	777×250×201	1010×315×220	910×294×206	777×250×201	mm	ابعاد پیل داخلی (عمق ارتفاع "عرض")
853×349×602	853×349×602	712×276×459	853×349×602	795×305×549	777×290×498	mm	ابعاد پیل خارجی (عمق ارتفاع "عرض")
13	10	8	12	10	7.5	kg	وزن خالص پیل داخلی
32	28	26	39.5	31	25	kg	وزن خالص پیل خارجی
15-48	15-48	15-48	15-48	15-48	15-48	C	محدوده دمایی سرمایش
-7-27	-7-27	-7-27	-7-27	-7-27	-7-27	C	محدوده دمایی گرمایش



<20.0dB

 Extra-low

 Noise

Energy-saving

 Operation